

ACRYRUB**Jednoskładnikowy uszczelniacz plastyczno-elastyczny na bazie dyspersji akrylowej do zastosowań wewnętrznych**

- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Po utwardzeniu można go malować
- Doskonała przyczepność do podłoża porowatych występujących w budownictwie, m.in. kamienia, muru, tynku, gipsu, cegły, drewna
- Bezwonny

ZASTOSOWANIE

- Wypełnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku
- Spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych
- Wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych
- Wypełnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.
- Uszczelnianie fug w ścianach z gazobetonu

Nie stosować na podłożach nieporowatych, np. szkło, tworzywa sztuczne oraz w miejscach narażonych na stałe działanie wilgoci.

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

DANE TECHNICZNE

Podstawa	Dyspersja akrylowa
Utwardzanie	Wysychanie fizyczne
Kolor	Biały, szary, teak, czarny Inne kolory na zamówienie
Ciężar właściwy	1,6 g/cm ³
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie	15%
Skurcz po utwardzeniu	Ok. 15%
Wymiary spoin	Minimalna szerokość i głębokość spoiny - 5 mm. Przy spoinach >20 mm szerokości prosimy o kontakt z działem technicznym firmy SOUDAL. Zalecamy stosowanie następującej zależności: szerokość spoiny = głębokość spoiny.
Czas tworzenia naskórka	ok. 20 minut
Temperatura nakładania	Od +5°C do +30°C
Odporność termiczna	Od -20°C do +80°C
Opakowanie	Kartusz 310 ml – 15 szt w kartonie, folia 600 ml

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5 °C do + 25 °C. Chronić przed przemarzaniem.

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9001.2000.

SPOSÓB UŻYCIA

- Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa, itp.)
- Podłoża bardzo porowate można zagruntować tym samym produktem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:2
- Produkt wyciskać odpowiednim ręcznym lub pneumatycznym pistoletem dopasowanym do rodzaju opakowania, po odpowiednim przycięciu dyszy.
- Brzeg spoiny podczas aplikacji osłonić taśmą maskującą, wygładzić powierzchnię fugi szpachelką i usunąć taśmę maskującą.
- Czyszczenie narzędzi i podłoża: wodą bezpośrednio po użyciu.

ZALECENIA BHP

Przy użyciu uszczelnacza należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

- unikać kontaktu ze skórą
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą
- może wywoływać podrażnienia oczu
- w czasie pracy dobrze wietrzyć pomieszczenie
- chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.