



KLEJ DO LUSTER 47A

Dane techniczne:

Konsystencja:	Pasta
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne i krystalizacja
Czas schnięcia otwartego:	Max. 15 minut (przy 20°C/65 % RH)
Ciężar właściwy:	1,23 g/cm ³
Odporność termiczna (po wyschnięciu):	od - 20°C do + 60°C
Temperatura aplikacji:	od +5°C do +30°C

**Charakterystyka:**

Wodoodporny klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych za wyjątkiem PE i PP. Nie wymaga wcześniejszego gruntowania podłoża. Klej nie reaguje z powierzchnią luster wysokiej jakości, jednak w przypadkach wątpliwych zalecamy przeprowadzenie próby na niewielkim kawałku lustra.

Zastosowanie:

- klejenie lusterek i elementów szklanych,
- mocowanie płytek ceramicznych, paneli styropianowych i innych materiałów izolacyjnych.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami systemu kontroli jakości ISO 9001.2000.

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.

Opakowanie:

Kartusze 310 ml - 15 szt. w kartonie.

Sposób użycia:

- ze względu na zawartość rozpuszczalników przynajmniej jedna klejona powierzchnia musi być porowata i chłonna,
- powierzchnie klejenia muszą być czyste, suche i odtłuszczone,
- klej nałożyć pasmami na powierzchnię lustra, docisnąć do podłoża i natychmiast rozłączyć,
- odczekać ok. 15 minut, ponownie złączyć klejone powierzchnie i mocno docisnąć,
- w przypadku dużych lusterek rozprowadzić klej po całej powierzchni lustra szpachlą zębatą, odczekać ok. 15 minut i złączyć klejone powierzchnie, silnie dociskając,
- narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić spirytusem lub acetonem.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju 47A przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- może wywołać podrażnienia oczu,
- dobrze wietrzyc pomieszczenie,
- unikać kontaktu ze skórą,
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą.