


Podkładka samoklinująca / Wedge-locking washers

Norma
Standart

NORDLOCK



Zakres / Range M... 3,4 ÷ M 43,2

Kl. wł. mech. / Property class

Materiał / Material Stal, Stal nierdzewna
Steel, stainless steel

d₁	3,4	3,9	4,4	5,4	6,5	8,7	10,7	13	15,2	17
Pod gwint Thread dia.	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
d₂	7	7,6	7,6	9	10,8	13,5	16,6	19,5	23	25,4
h₁	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	3,4	3,4
h₂	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	3	3

d₁	19,5	21,4	23,4	25,3	28,4	31,4	34,4	37,4	40,4	43,2
Pod gwint Thread dia.	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42
d₂	29	30,7	34,5	39	42	47	48,5	55	58,5	63
h₁	3,4	3,4	3,4	3,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
h₂	3,2	3	3,2	3,2	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

Przykład oznaczania podkładki samoklinującej o wielkości nominalnej d1=17mm wykonanej ze stali

Podkładka samoklinująca AN 133 - 17 - St

Example designation wedge-locking washer, nominal diameter d1= 17mm made of steel

Wedge-locking washer AN 133 - 17 - St

