

Podkładka podatne stożkowe ząbkowane S Schnorr / Schnorr safety washers type S


Norma
Standart

SCHNORR TYP-S

Zakres / Range $\emptyset 2,2 \div \emptyset 31$

Zakres twardości / Hardness range -

Materiał / Material Stal, Stal nierdzewna, metale nieżelazne
Steel, stainless steel, non-ferrous metals



d_{nom}	2	2,5	3	3,5	4	5	6	6,35
Pod gwint	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	-
	-	-	1/8	-	5/32	3/16	-	1/4
d_1 H 14	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	6,7
d_2 H 14	4	4,8	5,5	6	7	9	10	9,5
h	min	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75
	max	0,75	0,95	0,95	1,15	1,2	1,2	1,2
S	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

d_{nom}	8	10	11,1	12	12,7	14	16	18
Pod gwint	M 8	M 10	-	M 12	-	M 14	M 16	M 18
	5/16	3/8	7/16	-	1/2	-	5/8	-
d_1 H 14	8,4	10,5	11,6	13	13,7	15	17	19
d_2 H 14	13	16	15,9	18	19	22	24	27
h	min	1,2	1,1	1,3	1,3	1,4	1,65	1,75
	max	1,6	1,6	1,85	1,85	1,95	2,3	2,3
S	1	1	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,8

d_{nom}	19	20	22	24	25,4	27	30	36
Pod gwint	-	M 20	M 22	M 24	-	M 27	M 30	M 36
	3/4	-	7/8	-	1	-	1 1/8	1 3/8
d_1 H 14	20	21	23	25,6	27	28,6	31,6	38
d_2 H 14	30	30	33	36	37	39	45	54
h	min	2,2	2,15	2,3	2,35	2,85	2,85	3,1
	max	2,6	2,83	3,1	3,6	3,6	3,6	4,1
S	1,8	1,8	1,8	2,0	2,5	2,5	2,5	3

h max: Maksymalna wysokość podkładki w stanie dostarczonym

h max: Maximum high as delivered

h min: Minimalna wysokość po obciążeniu

h min: Minimum high after setting test

1/1

