

Podkładka podatne stożkowe ząbkowane VS Schnorr / Schnorr safety washers type VS


Norma
Standart

**SCHNORR
TYP-VS**

Zakres / Range $\emptyset 5 \div \emptyset 30$

Zakres twardości / Hardness range -

Materiał / Material Stal, Stal nierdzewna
Steel, stainless steel



d_{nom}	5	6	8	10	12	14	16	
Pod gwint	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	
d_1 H 14	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	
d_2 H 14	9	10	13	16	18	22	24	
h	min	1,07	1,08	1,32	1,64	1,65	1,76	2,21
	max	1,3	1,4	1,7	2	2,1	2,2	2,6
S	1	1	1,2	1,5	1,5	1,5	2	

d_{nom}	18	20	22	24	27	30	
Pod gwint	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	
d_1 H 14	19	21	23	25,6	28,6	31,6	
d_2 H 14	27	30	33	36	39	45	
h	min	2,27	2,34	2,42	2,87	2,91	3,12
	max	2,7	2,8	3	3,4	3,5	3,8
S	2	2	2	2,5	2,5	2,5	

h max: Maksymalna wysokość podkładki w stanie dostarczonym

h max: Maximum high as delivered

h min: Minimalna wysokość po obciążeniu

h min: Minimum high after setting test

Przykład oznaczania podkładki podatnej stożkowej ząbkowanej VS Schnorr, wielkości nominalnej 16mm wykonanej ze stali sprężystej

Podkładka zabezpieczająca VS AN 132 - 16 - FSt

Example designation Schnorr safety washers type VS, nominal diameter 16mm made of spring steel

Safety washer VS AN 132 - 16 - FSt

